



Belzona® 8211

(HP ANTI-SEIZE)

NÁVOD NA POUŽITIE

Na prevenciu proti zaseknutiu a zadretiu lícovaných komponentov v oblastiach vystavených vysokým teplotám, korózii, chemikáliám mechanickému blokovaniu na rovnakých aj rôznych kovových povrchoch pred montážou.

Produkt **Belzona® 8211** odoláva vibráciám, sťahovaniu, rozťahovaniu, korózii, chemikáliám a teplotám až do 1100°C, keď je aplikovaný na lícované povrchy matíc, skrutiek, spojok, remeníč, kľúčov, objímok, drážok a čapov.

Produkt **Belzona® 8211** je vhodný pre väčšinu kovov, vrátane chrómu, molybdénu, vanádu, titánu, nehrdzavejúcej ocele a zliatin nimonic. Výrobok neobsahuje žiadne kovy alebo disulfid molybdénu a obsahuje extrémne nízke množstvo halogénov, síry a extrahovateľných dusitanov/dusičnanov.

Belzona® 8211 nekoroduje ani nereaguje s rôznymi kovmi.

APLIKÁCIA

1. Z povrchov, ktoré majú byť ošetrené, odstráňte všetky predchádzajúce protizáderové materiály, špinu alebo drvinu.
2. Zatraste nádobou na opätovné zmiešanie priehľadnej tekutiny, ktorá sa mohla počas nečinnosti oddeliť.
3. Naneste produkt **Belzona® 8211** na jeden alebo obidva komponenty.
4. Namontujte komponenty normálnym spôsobom.
5. Ak je potrebné, odstráňte prebytok produktu **Belzona® 8211** čistou, suchou handrou.

POZNÁMKA:

Produkt **Belzona® 8211** ochráni pred koróziou, ak je ponechaný na exponovaných závitoch.

KONTAMINOVANÉ POVRCHY

Produkt **Belzona® 8211** môže byť aplikovaný na zaolejšované alebo chemicky impregnované povrchy.

VLHKÉ POVRCHY

Produkt **Belzona® 8211** môže byť aplikovaný na vlhké alebo mokré povrchy.

GUMENÉ POVRCHY

Produkt **Belzona® 8211** nepôsobí na syntetické gumy a je ideálny na tesnenia. Môže však zapríčiniť bobtnanie prírodného kaučuku.

KONTAKT S KYSLÍKOM

Produkt **Belzona® 8211** je inertný voči väčšine plynov vrátane dusíka, freónu, butánu a zemného plynu, ale nesmie byť použitý na komponenty, ktoré sú v kontakte s čistým kyslíkom.

VYSOKÉ TEPLoty

Pri vysokých teplotách poskytuje produkt **Belzona® 8211** ochranu len jednorazovo. Ak sa jeho film poruší, musí byť vykonaná ďalšia aplikácia.

SKLADOVATEĽNOSŤ

Produkt **Belzona® 8211** bude mať skladovateľnosť minimálne 5 rokov, ak je skladovaný pri teplotách 0-30°C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

MIERA POKRYTIA

9 m² / kg

ROZSAH PRACOVNÝCH TEPLÔT

od - 40°C do + 1100°C

SÚČINITEĽ TREANIA

Oceľ 0,09

CHEMICKÁ ANALÝZA PODĽA ŠPECIFIKÁCIE G.E. NUCLEAR ENERGY D50YP12

fluoridy	21 ppm	zinok	< 5 ppm
chloridy	4 ppm	ortuť	< 5 ppm
bromidy	< 12 ppm	extrahovateľné chloridy	< 7 ppm
síra	123 ppm	extrahovateľné dusitany	< 7 ppm
olovo	< 5 ppm	extrahovateľné dusičnany	< 7 ppm
cín	< 5 ppm		

Ďalšie informácie dostanete od výhradného distribútora pre SR:



spol. s r.o.



ISO 9001 : 2008
Q 09335ISO 14001 : 2004
EMS 509612

Duklianskych hrdinov 651, 901 01 Malacky

Telefón: 034/ 772 2917
E mail: belzona@slovcem.sk
Web: www.slovcem.sk

Vyrobené podľa noriem ISO 9000
Registrovaný systém manažmentu kvality

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRÁCE

Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte príslušné Karty bezpečnostných údajov a uistite sa, že im rozumiete.

Technické údaje v tomto dokumente sú založené na výsledkoch dlhodobých testov uskutočnených v Belzona laboratóriách a na najlepších vedomostiach pravdivých a správnych v čase tohto publikovania. Avšak môžu byť zmenené bez upozornenia a preto by užívateľ mal kontaktovať spoločnosť Belzona za účelom ich overenia predtým, než si produkt objedná. Nedávame a nezahŕňame žiadnu garanciu na ich presnosť. Nепreberáme žiadnu zodpovednosť za miery pokrytia, za realizáciu, za poškodenie vyplývajúce z použitia tohto produktu. Máme zodpovednosť, ak nejaká môže byť, len pri výmene produktu. Žiadne iné záruky alebo garancie akéhokoľvek druhu spoločnosť Belzona neprislúchajú, či už verejnoprávne, prostredníctvom zákona alebo inak, vrátane predajnosti alebo vhodnosti pre zvláštne účely.

Nič v predchádzajúcom odseku nevytlúči alebo neobmedzí žiadnu zodpovednosť spoločnosti Belzona do tej miery, že takáto zodpovednosť nemôže byť zákonom vylúčená alebo obmedzená.

Copyright © 2015 Belzona International Limited. Belzona® je registrovaná ochranná známka.